

Fiche technique PP SquareTRACK

Désignation	Normes	SquareTRACK
Dimensions hors tout :	NA	410 mm x 410 mm x 18 mm
Dimensions utiles :	NA	397 mm x 397 mm x 18 mm
Poids unitaire :	NA	570 grammes +/- 2%
Masse surfacique :	NF EN ISO 23997	3614 grammes/m ²
Rigidité :	NF EN ISO 868	95 shore D
Matériau :	NA	Polypropylène classe A
Matériau recyclé :	NA	Non, matériau vierge classe A
Recyclabilité :	NA	Oui à 100%
Epaisseur :	NF EN ISO 24346	18 mm
Format :	NA	Dalle clipsable en carré
Drainage des fluides :	NA	Non
Tolérances épaisseur/largeur/profondeur :	NA	+/- 2%
Résistance à l'abrasion :	NF EN 660-2	P
Sonorité à la marche :	NF S 31-074	Ln,e,w < 65 dB, Classe A
Efficacité acoustique au bruit de choc déclaré :	NF	ΔLw = 20 dB
Résistance aux roulettes :	NF EN 425	Oui
Epaisseur des reliefs :	NA	0.7 mm
Mode de fixation :	NA	Par clippage sur 4 côtés 12 fixations femelles 12 fixations mâles (dédoublées)
Renforts :	NA	Renforcement partie inférieure
Flexibilité :	NF EN ISO 24344	Flexible
Détermination stabilité dimensionnelle avant exposition à la chaleur :	NF EN ISO 23999	+/- 0.0012 %
Détermination stabilité dimensionnelle après exposition à la chaleur :	NF EN ISO 23999	+/- 0.020 %
Conductivité thermique :	NF EN ISO 10456	0,330 m ² K/W
Etat de surface :	NA	Reliefs façon tôle antidérapante
Conditionnement :	NA	En carton de 25 unités 42 x 42 x 46 cm Poids : 14.250 kilos
Traitement anti UV :	NA	Oui
Masse volumique :	NA	0.91 g-cm ³
Résistance chimique :	NF EN ISO 26987	Bonne
Résistance électrique :	NF EN 1081	≤ 1020 Ω
Réaction au feu :	NF EN 13501-1	EFL M3
Procédé de colorisation :	NA	Teinté par pigments dans la masse
Garantie :	NA	10 ANS
Durée de vie estimée :	NA	25 ANS
Résistance au passage :	NA	Supérieur
Imputrescibilité :	NA	Oui
Recyclabilité :	NA	Oui à 100%
Emission COV :	NA	< 100 µg/m ³ (A+)
Couleurs disponibles : (Toute couleur sur demande)	NA	Noir, gris foncé, gris clair, bleu foncé, bleu moyen, bleu éclatant, blanc, « doré », gris aluminium, orange vif, jaune vif, vert naturel, gris acier, rouge candy, rouge vif, blanc. Toute couleur sur demande.